



191012340133



检测报告

正本

编号：(2025)泰州新测环检第 013249 号

检测类别：委托检测

样品类别：废水

委托单位：先尼科化工(泰兴)有限公司

报告日期：二零二五年四月一日

泰州新测检测科技有限公司

Taizhou New Testing Technology Co., Ltd.

地址：泰州市高港区许庄街道兴国路 8 号 4 幢
电话：0523-86115999

邮编：225324
网址：<http://www.tzntc.com>

注：请收到本报告 10 日内公布本监测数据。公布路径为江苏省生态环境厅网站-政务服务入口-江苏省污染源“一企一档”管理系统“环保脸谱”企业端。

声 明

一、报告由编制人、审核人、授权签字人签字,并加盖检验检测专用章、骑缝章后方可生效。

二、受检单位(委托方)对排口(点位)的代表性和真实性负责;本报告检测结果及对结果的判定结论只代表检测当时的污染物排放状况;排放标准由客户提供。

三、委托检测,本公司仅对所采集样品的检测结果负责;送样检测,本公司仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源、代表性和信息负责,本公司无义务承担其抵到实验室前和采样环节的责任。

四、除委托方特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品不再留样。

五、任何对本报告部分复制、涂改、伪造、篡改及不当使用均属违法,其责任人将承担相关法律及经济责任,本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、委托方如对检测报告结果有异议,请于收到报告之日起十日内向我公司提出,逾期不予受理;无法复验的样品,不受理申诉。

七、无 CMA 标识报告,仅作为科研、教学或内部质量控制之用,检测结果仅供参考使用,不具有对社会的证明作用,不得用于举证、仲裁及其他相关活动。

八、本报告如涉及分包项目,在检测项目后加“*”标注。

九、本报告及检测机构名称不得用于广告宣传。

十、本报告的解释权归本单位所有。

检 测 结 果

样品类别			废水							
采样日期			2025 年 3 月 5 日							
点位名称			总排口 WS-0048-01							
样品编号 03G0130305			FS0101	FS0102	FS0103	FS0104	均值或 范围	结果 单位		
采样时间			10:08	12:33	15:15	17:25				
样品描述			淡红色、无味、微浑、无浮油							
检测项目		检出限/定量限		检测结果				6.8-6.9	无量纲	
pH 值 (测定时水温)		— —		6.9(6.5℃)	6.8(6.7℃)	6.9(6.5℃)	6.8(6.3℃)			
悬浮物		4 mg/L		22	20	20	21			
化学需氧量		4 mg/L		421	417	413	425			
五日生化 需氧量		0.5 mg/L		116	115	120	117			
氨氮		0.025 mg/L		8.72	8.72	9.08	8.94			
苯胺类		0.03 mg/L		0.24	0.24	0.24	0.25			
总磷		0.01 mg/L		1.28	1.27	1.25	1.32			
色度 (测定时颜色 特征; pH 值)		2 倍		80(红色、浅 色、透明; 6.9)	80(红色、浅 色、透明; 6.8)	80(红色、浅 色、透明; 6.9)	80(红色、浅 色、透明; 6.8)			
总氮		0.05 mg/L		23.5	22.6	23.0	22.6			
铜		0.05 mg/L		ND	ND	ND	ND			
采样日期			2025 年 3 月 5 日							
点位名称			清下水排口 QXS-01							
样品编号 03G0130305			FS0201	FS0202	FS0203	FS0204	均值或 范围	结果 单位		
采样时间			10:22	12:48	15:34	17:35				
样品描述			无色、无味、清、无浮油							
检测项目		检出限/定量限		检测结果				8.7-8.8	无量纲	
pH 值 (测定时水温)		— —		8.7(6.6℃)	8.8(6.9℃)	8.8(6.5℃)	8.7(6.2℃)			
悬浮物		4 mg/L		7	7	7	7			
化学需氧量		4 mg/L		19	20	20	20			
色度 (测定时颜色 特征; pH 值)		2 倍		4(/、无色、 透明; 8.7)	4(/、无色、 透明; 8.8)	4(/、无色、 透明; 8.8)	4(/、无色、 透明; 8.7)			
总磷		0.01 mg/L		0.15	0.15	0.15	0.14			
备注		1、铜经消解后测得，为总铜; 2、依据 HJ 1147-2020 要求，水温仅为测定 pH 值时仪器读数; 3、“ND”表示未检出。								

附表 2：检测依据及主要仪器设备

废水				
检测项目	检测依据	仪器设备及编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限/定量限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	HI8424 型便携式防水型 pH/mV/℃测定仪 TZXC-xc-058	2025.9.17	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	AC-2004I 型(万分之一)电子 天平 TZXC-fx-011	2026.1.6	4mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法 HJ 828-2017	50ml 酸碱滴定管 XC-02	2028.1.6	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	5000/5100 型溶解氧测量仪 TZXC-fx-007、 HHWS-II-250 型恒温恒湿 培养箱 TZXC-fx-020	2026.1.6、 2025.11.24	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	752N 型紫外可见分光光度 计 TZXC-fx-091	2025.8.19	0.025mg/L
苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度 法 GB 11889-1989	752N 型紫外可见分光光度 计 TZXC-fx-091	2025.8.19	0.03mg/L (方法定量限)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法 GB 11893-1989	722G 型可见分光光度计 TZXC-fx-023	2026.1.6	0.01mg/L
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	—	—	2 倍
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾 消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1900 型双光束紫外可见 分光光度计 TZXC-fx-006	2026.1.6	0.05mg/L
铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原 子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 (直接法)	TAS-990F 型原子吸收分光 光度计 TZXC-fx-048	2027.1.6	0.05mg/L (方法定量限)
备注	/			

报告结束